

Beiblatt / Datenblatt zum Antrag auf Zulassung einer KWK-Anlage Hocheffizienznachweis nach EU-Richtlinie 2004/8/EG

Bei der beantragten KWK-Anlage handelt es sich um ein serienmäßig hergestelltes Blockheizkraftwerk folgenden Typs:

Giese Energator® HB15-30

Brennstoff:	Heizöl / RME (Biodiesel)	
BHKW-Leistung:	elektr. Leistung:	max. 15 kW _{el}
	thermische Leistung:	max. 30 kW _{th}
Betriebsweise:	netzparallel: wärme- oder optional stromgeführt	
BHKW-Wirkungsgrade ¹⁾ :	elektr. Wirkungsgrad:	ca. 29,31%
	thermischer Wirkungsgrad:	ca. 62,52%
	gesamt:	91,83%
Gesamtjahresnutzungsgrad ²⁾³⁾ :	$\zeta_{KWK} = \frac{A_{KWK} + Q_{KWK}}{W} * 100 = \frac{15 \text{ kWh} + 27 \text{ kWh}}{51,7 \text{ kWh}} * 100 = 81,24\% > 70\%$	
Hocheffizienznachweis EU-Richtlinie 2004/8/EG: Leistung in BAFA-Typenliste zur Allgemeinverfügung Primärenergieeinsparung ²⁾ :		
	$PEE_{Erdgas} = \left(1 - \frac{KWK \ W\eta}{Ref \ W\eta} + \frac{1}{(Ref \ E\eta + 0,1\% * (15^{\circ}C - Korrr_{tempmitt})) * Korrr_{Netze}} \right) * 100\% = \left(1 - \frac{0,580}{0,81} + \frac{1}{(0,442 + 0,1\% * (15^{\circ}C - 9,2^{\circ}C)) * 0,933} \right) * 100\% = 24,29\% \geq 10\%$	
Stromkennzahl:	0,5	
Wärmekeennzahl:	2,0	
Primärenergiefaktor ⁴⁾ :	0,494	
Erzeugeraufwandszahl:	1,089	
Motor:	4-Zylinder-Reihenmotor	
max. mech. Leistung bei 1500 U/min:	18 kW	
Hubraum:	2,505 ltr.	
Brennstoffverbrauch:	Heizöl EL ca. 51,18 kW (bei 1455 U/min und 15 kW _{el})	
Generator:	Drehstromasynchronmotor, luftgekühlt; Antrieb vom Motor zum Generator mittels flexibler Kupplung	
Drehzahl:	1455 U/min	
Nennleistung / Wirkleistung P _{nE} :	15 kW	
Scheinleistung:	17,9 kVA	
Nennspannung / Generatorspannung U _{nG} :	400 V	
Nennstrom / Generatorstrom I _{nG} :	28,7 A	
Anlaufstrom:	55 A	
Frequenz:	50 Hz	
Blindleistungsfaktor:	0,9 cos φ (auf Wunsch höhere Kompensation möglich)	
Vorhandene Kompensation:	5,0 kVAr	
Kurzschlussstrom I _{KE} :	0,230 kA	

Erklärung des Betreiber: Durch die Errichtung dieser KWK-Anlage wird keine bereits bestehende Fernwärmeversorgung aus KWK-Anlagen verdrängt. Ein Notkühler ist NICHT installiert.

Ort, Datum: _____ Unterschrift BHKW-Betreiber: _____

¹⁾ Angabe unter Normbedingungen (Temperatur 0 °C; Luftdruck 1013 mbar)

²⁾ Angabe nach EU-Richtlinie 2004/8/EG ³⁾ Angabe gemäß §53 EnergieStG ⁴⁾ Angabe nach EnEV 2009