

Betriebsweise: Netzparallelbetrieb (Insel-/Netzersatz optional möglich)
Kraftstoff: Erdgas, Flüssiggas
Elektrische Leistung: 30 kW (bis min. 18 kW)
Thermische Leistung²⁾: 70,5 kW (mit Enerkon)
Elektrischer Wirkungsgrad: 28,49%
Thermischer Wirkungsgrad: 66,94%
Gesamtwirkungsgrad: 95,43%
Trockengewicht: ca. 1.940 kg
Betriebsgewicht: ca. 2.020 kg

Motor: 4-Takt Otto
Zylinder: 6-Zylinder, V-Motor
Hubraum: 4,3 ltr.
Drehzahl: 1500 U/min
Verbrauch/Feuerungsleistung¹⁾: 105,7 kWh/h

Generator: asynchron
Scheinleistung S_{NE}: 33 kVA
Nennspannung U_{nG}: 400 V
Anlaufstrom I_A: 75 A
Kompensation: 5 kVar (bei Bedarf höher; cosφ=0,95)

Elektrische Einbindung:

Erzeugerleitung: 5x35 mm²
Versorgungsleitung: 5x2,5 mm²
Vorsicherung: 80 A träge

BHKW ist zertifiziert nach VDE AR-4105: Kein zusätzlicher Netz- und Anlagenschutz notwendig (Rücksprache mit EVU notwendig).

Abgaseinbindung:

Abgasanschluss: Fl. DN50 PN10 (Übergang auf einwandiges, konisch dichtendes Edelstahlsystem ew-kl verfügbar)
Abgasgrenzwerte: < ½ TA-Luft 2002 (bei 5 Vol-% Restsauerstoff)
max. Abgasgegendruck nach BHKW: 15 mbar
Abgasmassenstrom / -volumenstrom: 63,43 g/s / 224 m³/h (bei 60 °C)

Betriebsraum:

Kühl- und Verbrennungsluftbedarf: 3200 m³/h
Raumtemperatur max.: 30 °C
Lagerung BHKW: Kesselfertigpodest (3x 1000x850x70mm) mit zwischengelegten Sylomerstreifen

Gas-Einbindung:


Gas-Anschluss: 1“ AG starr
Gas-Anschlussdruck BHKW: 20 – 60 mbar
Gas-Fließdruck Erdgas/Flüssiggas: ≥ 22 mbar / ≥ 50 mbar
Gasströmungssicherung: mind. 1,6 x Feuerungsleistung

Hydraulische Einbindung:

Anschlüsse Vor- und Rücklauf: 1 1/2“ IG
Vorlauftemperatur : max. 80 °C
Rücklauftemperatur: max. 65 °C
Max. Systemdruck (Heizungsseite) 3 bar
Durchflussmenge: mind. 3,0 m³/h (für ΔT=20K)
Rücklaufanhebung auf 60 °C notwendig.

Kennwerte:

Primärenergiefaktor⁴⁾: 0,537
Erzeugeraufwandszahl: 1,048
Primärenergieeinsparung max.³⁾: 28,35 %
Energieeffizienzklasse: A++
jahreszeitbed. Raumheiz.-Energieef. η_s: 145%
Jährlicher Energieverbrauch QHE: 985 GJ
Schalleistungspegel⁵⁾: 61 db(A)



¹⁾gem. DIN ISO 3046-1, Toleranz +/- 10%

²⁾bei RL-Temp. 30 °C

³⁾gem EU RL 2004/8/EG bei 80% Eigennutzung

⁴⁾gemäß EnEV2009: f_{pe}-Strom=2,6

⁵⁾Prüfstandsmessung (ohne Gewähr)
Entfernung: 1m